

LUBRAX ESSENCIAL 2T FC

Lubrificante semissintético para motores 2T

Descrição

Óleo lubrificante semissintético para uso em motores dois tempos a gasolina que exijam lubrificantes com nível de desempenho API TC e JASO FC.

Aplicações

Lubrux Essencial 2T FC é recomendado para uso em motocicletas de dois tempos como as YAMAHA e AGRALE e outros motores de dois tempos refrigerados a ar em condições severas de serviço, como os de motosserras, ciclomotores, grupos geradores e cortadores de grama.

Especificações

Lubrux Essencial 2T FC atende aos seguintes níveis de desempenho:

- API TC;
- JASO FC.

Características e Benefícios

- Sua aditivação evita a ocorrência de problemas de pré-ignição, aprisionamento de anéis, riscaimento de camisas e perda de potência do motor;
- Garante baixa emissão de fumaça;
- Possui baixo teor de cinzas e resíduo de carbono, reduzindo os depósitos nos anéis, nas velas e na câmara de combustão;
- Deve ser misturado ao combustível nas proporções recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos, nos manuais dos mesmo.

Análises típicas*

Ensaio	Grau
Densidade 20/4 °C	0,8664
Ponto de fulgor, °C	72
Ponto de fluidez, °C	-27
Viscosidade a 40 °C, cSt	54,6
Viscosidade a 100 °C, cSt	8,8
Índice de Viscosidade	139
Cinzas Sulfatadas (%peso)	0,13

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.br.com.br/lubrux

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos