



## GTX 15W-40

GTX 15W-40

### Descrição

Castrol GTX 15W-40 tem fórmula dupla ação que limpa a borra já existente\* e protege contra a formação de novas borras.

### Aplicação

Lubrificante mineral multiviscoso, recomendado para a lubrificação de motores a gasolina, álcool, GNV ou bicombustível, convencionais ou turbinados.

### Cuidados no uso

Mantenha fora do alcance de crianças. Evite contato com os olhos e a pele. Não ingerir. O descarte inadequado de óleo lubrificante e sua embalagem contaminam água e solo. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores têm responsabilidade compartilhada pela sua devolução e destinação. Lubrificante usado e ou contaminado e sua embalagem devem ser reciclados. Consumidor, devolva-os onde os comprou ou nos postos de serviços automotivos. Preserve o meio ambiente.

### Benefícios

Lubrificante mineral com tecnologia que garante proteção contra a borra. A borra é uma substância viscosa e escura que se forma como se fosse o "colesterol" no motor do seu carro, que entope a passagem do óleo e reduz a circulação em suas partes críticas. Isso causa um estresse mecânico muito forte, levando a um maior consumo de óleo, diminuição da performance, desgaste ou até mesmo a quebra do motor.

A fórmula dupla ação de Castrol GTX limpa a borra já existente\* e protege contra a formação de novas borras.

Mantenha seu carro protegido com Castrol GTX 15W-40:

- Eficaz na lubrificação tanto na partida a frio quanto nas elevadas temperaturas de funcionamento do motor;
- Limpa a borra já existente\*, previne a formação de novas borras e prolonga a vida útil dos motores;
- Evita a oxidação (envelhecimento) prematura do produto, mantendo suas características por longo período de tempo;
- Alta detergência/ dispersância. Promove melhor limpeza das partes internas do motor, mantendo os pistões e os anéis livres dos resíduos de carbono provenientes da combustão;
- Aditivação antiespumante. Evita o desenvolvimento de espuma, proporcionando película lubrificante uniforme.

\*Quando testado em motores com alto nível de borra.

### Características

SAE 15W-40

API SL

Siga as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

### Características Típicas

Teste	Método	Unidade	GTX 15W-40
Cor (Visual)	Visual		Ambar
Densidade 20oC	ASTM D4052	g/ mL	0,890
Viscosidade a 100oC	ASTM D445	cSt	14,25 cSt
Ponto de Fulgor	ASTM D93	oC	220

## Informações Adicionais

### Prazo de Validade

Indeterminado, desde que armazenado tampado, em local seco e limpo.

Maiores informações sobre a aplicação deste e dos demais produtos Castrol, assim como Folhetos de Saúde e Segurança, poderão ser obtidos através do nosso Atendimento ao Consumidor – DDG 0800 7040720 ou diretamente no site da Castrol Brasil <http://www.castrol.com.br> .

Produzido pelo detentor do registro  
 CASTROL BRASIL LTDA  
 Av Itaóca, 2448 - Inhaúma Rio de Janeiro - RJ  
 CEP: 21061-020  
 Indústria Brasileira  
 CNPJ 33.194.978/0001-90  
 Responsável Técnico : H. Queiroz  
 CRQ 03311850-3R  
 ISO 9001 e ISO 14001.  
 Castrol – Uma marca do Grupo BP

### SAC

Serviço de atendimento ao consumidor  
 0800 70 40 720  
[www.castrol.com.br](http://www.castrol.com.br)

GTX 15W-40

24 Jan 2017

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha, bem como as informações nela contidas, são tidas como corretas na data de sua impressão. Os dados fornecidos são baseados em testes padrão, realizados em condições de laboratório, e são fornecidos apenas como referência. Recomenda-se ao usuário verificar se está utilizando a última versão desta ficha. É de responsabilidade do usuário avaliar e usar os produtos com segurança, verificar se são adequados para a finalidade pretendida e cumprir todas as leis e todos os regulamentos aplicáveis, bem como instruções do fabricante do veículo/equipamento. A FISPQ (Ficha de Saúde e Segurança para Produtos Químicos) está disponível na sede da Castrol para todos os produtos Castrol e deve ser consultada para informações apropriadas relacionadas à estocagem, manuseio seguro e descarte do produto. A BP plc e suas subsidiárias não assumem nenhuma responsabilidade por danos ou lesões resultantes do uso irregular do produto, da não observância das recomendações ou dos perigos inerentes à natureza do material.

Castrol Brasil LTDA. Avenida das Américas, 3434, bloco 07, salas 301 a 308, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - Brasil  
 Fone: +55 11 4133-7800  
[www.castrol.com.br](http://www.castrol.com.br)