



# EVORA EXTREME CI-4

## SAE 15W-40

Óleo lubrificante de alto desempenho para motores diesel

### Descrição do produto

**EVORA EXTREME CI-4** é um óleo lubrificante de base mineral parafínica de alta performance. Desenvolvido para aumentar a vida útil do motor e atender os requisitos de qualidade das principais montadoras de veículos. Foi projetado para todos os tipos de motores a diesel, inclusive os equipados com sistema de recirculação de gases de escape (EGR), contribuindo com a redução da emissão de poluentes.

### Aplicações

Seu elevado índice de viscosidade e aditivção oferece proteção ao motor desde o momento da ignição, apresentando excelente desempenho em baixas ou em altas temperaturas de operação. Recomendado para motores a diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados de caminhões, tratores, ônibus, utilitários e equipamentos agrícolas que operam em condições severas ou que requerem grau de viscosidade SAE 15W-40 e nível API CI-4 de desempenho. Desenvolvidos para motores que requerem aprovação Mercedes Benz MB 228.3, MAN 3275 e Volvo VDS-3 / VDS-2.

### Características e Benefícios

- Excelente estabilidade térmica e ao cisalhamento
- Maior proteção contra o desgaste e oxidação
- Controle de borras e depósitos
- Maior capacidade de limpeza
- Lubrificação eficiente em baixas e em altas temperaturas
- Elevada proteção contra a formação de ferrugem
- Elevada proteção das engrenagens em comparação aos concorrentes

### Nível de performance

**EVORA EXTREME CI-4** atende aos níveis de desempenho

- API CI-4
- ACEA E7-16
- MB 228.3
- MAN 3275
- CATERPILLAR ECF-1A
- VOLVO VDS-3
- VOLVO VDS-2
- RENAULT RLD-2
- RENAULT RD-2
- MACK EO-M+
- CUMMINS CES 20077
- DEUTZ DCQ-III
- DEUTZ DCQ-II

### Características típicas

Grau SAE	15W40
Densidade a 20/4°C –g/cm <sup>3</sup>	0,8780
Viscosidade cinemática a 40°C, cSt	119,8
Viscosidade cinemática a 100°C, cSt	15,92
Índice de viscosidade	141
Ponto de fulgor, °C – VAC	220
Ponto de fluidez, °C	-36

\*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto

### Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a “Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico” quando necessário. O produto e sua embalagem são recicláveis. Assim, depois de utilizados devem ser retornados a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução vigente. Não despeje o óleo em cursos d’água, esgotos ou no solo.

Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site [www.evorlub.com.br](http://www.evorlub.com.br)