



EVORA SUPER 20W-50

Óleo de motor mineral para veículos de passeio

Descrição do produto

EVORA SUPER é um óleo lubrificante **mineral** multiviscoso que proporciona grande poder de lubrificação do motor.

Aplicações

EVORA SUPER foi projetado para oferecer proteção superior quando comparado aos lubrificantes convencionais. Compatível com veículos de passeio a gasolina, etanol, flex e GNV aos quais as montadoras recomendam um lubrificante mineral SAE 20W50 e nível API SL de desempenho.

Características e Benefícios

- Excelente lubrificação mesmo em temperaturas variadas
- Reduz o desgaste das peças
- Proteção anticorrosiva e antioxidante
- Controle de borras e depósitos.

Nível de performance

EVORA SUPER atende ao nível de desempenho **API SL**.

Características típicas

Grau SAE	20W-50
Densidade a 20/4°C – g/cm ³	0,8711
Viscosidade cinemática a 40°C, cSt	147,2
Viscosidade cinemática a 100°C, cSt	19,31
Índice de viscosidade	150
Ponto de fulgor, °C – VAC	220
Ponto de fluidez, °C	-27

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a “Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico” quando necessário. O produto e sua embalagem são recicláveis. Assim, depois de utilizados devem ser retornados a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução vigente. Não despeje o óleo em cursos d’água, esgotos ou no solo.

Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evorlub.com.br