



Evora Tractor TO-4

Óleo Lubrificante Multifuncional de Alto Desempenho

Descrição do produto

Evora Tractor TO-4 é um óleo lubrificante mineral multifuncional de alto desempenho. Sua eficiente formulação e aditivação inibe a oxidação, a formação de espuma, corrosão, desgaste e ótima propriedade antifricção, contando com aditivo baixador de ponto de fluidez.

Aplicações

Foi projetado para uso em sistemas hidráulicos, comando final, conversores de torque, trens de acionamento, sistemas de transmissões de equipamentos CATERPILLAR e caixas de transmissões ALLISON e caixas de engrenagem de veículos e máquinas. Atendendo as especificações Caterpillar TO-4.

Características e Benefícios

- Proteção superior contra desgaste e carga - Levando a uma maior vida útil da máquina, menor tempo de inatividade e melhor desempenho.
- Excelente proteção em metal amarelo.

Nível de performance

Evora Tractor atende aos níveis de desempenho:

- CATERPILLAR TO-4
- Allison C-4
- KOMATSU KES 07.868.1.

Características típicas

CARACTERÍSTICAS	TÍPICA			
	10W	30	50	60
Grau SAE				
Densidade a 20/4°C	0,8855	0,8958	0,9041	0,9070
Viscosidade cinemática à 40°C, cSt	42,9	75,55	175	277
Viscosidade cinemática à 100°C, cSt	7,35	9,37	16,40	22,06
Índice de viscosidade	137	99	97	96
Ponto de fulgor, °C – VAC	230	246	262	272
Ponto de fluidez, °C	-33	-28	-12,5	-6,5

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a “Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico” quando necessário. O produto e sua embalagem são recicláveis, depois de utilizados devem ser retornados a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução CONAMA 362/05. Não despeje o óleo em cursos d’água, esgotos ou no solo.

Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evorlub.com.br