

LUBRAX LITHPLUS EP 2

Graxa lubrificante à base de sabão complexo de lítio, para múltiplas aplicações industriais e automotivas. Disponível no grau NLGI 2.

LUBRAX LITHPLUS EP 2 contém aditivação extrema-pressão à base de enxofre e fósforo, sendo isenta de chumbo.

LUBRAX LITHPLUS EP 2 apresenta característica de desempenho a altas e baixas temperaturas, com propriedades de extrema-pressão e resistência à oxidação aliadas a uma excelente estabilidade mecânica que possibilitam sua utilização em praticamente todas aplicações industriais e automotivas.

LUBRAX LITHPLUS EP 2 pode ser utilizada sob altas (até 250°C) ou baixas temperaturas (até -20°C). Possui excelente resistência à lavagem por água e proteção contra a ferrugem e pode ser aplicada por pistola ou por sistemas centralizados.

LUBRAX LITHPLUS EP 2 é recomendada para lubrificação de equipamentos sujeitos a altas cargas e cargas de choque. É utilizável em mancais de rolamento ou deslizamento, engrenagens e acoplamentos nas indústrias em geral e articulações e cubos de roda automotivos.

LUBRAX LITHPLUS EP 2 é aprovada pela MERCEDES BENZ, conforme DBL 6804.50 para lubrificação de chassi, cubos de rodas, bombas d'água, juntas universais e deslizantes.

Aditivos - antioxidante, antiferrugem e agente de extrema pressão.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU NLGI		2
Penetração Trabalhada 60x	(0,1 mm)	279
Penetração Trabalhada 10.000x	(0,1 mm)	284
Ponto de Gota	(°C)	>260
Carga Timken	(lb)	45
Four Ball, soldagem	(kg)	250
Características do Óleo Básico		
Viscosidade a 40°C	(cSt)	151,7
Viscosidade a 100°C	(cSt)	14,91

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Março/2012