# EVORA AT FLUID VI

Fluido para transmissões automáticas.

## Descrição do produto

**Evora AT FLUID VI** Lubrificante desenvolvido com óleos básicos **sintéticos** e aditivos de avançada tecnologia. Foi projetado para atender os mais exigentes requisitos dos principais fabricantes de transmissão automática, principalmente para os veículos GM fabricados a partir de 2006, devido ao atendimento a especificação GM DEXRON-VI. Sua formulação garante melhor desempenho frente ao desgaste contando com excelente estabilidade térmica, proporcionando elevada resistência ao cisalhamento e ótima fluidez em baixas temperaturas. Desenvolvido especialmente para utilização em sistemas de transmissões automáticas incluídas transmissões de 6 velocidades que requeira lubrificante de longa vida (long life) e maior capacidade de carga, excede os requisitos Dexron III, Dexron II e TASA, não recomendado para câmbios do tipo CVT.

## Aplicações

**Evora AT FLUID VI** é um óleo lubrificante projetado para transmissões automáticas, direções hidráulicas e alguns sistemas hidráulicos que requerem especificação **GM DEXRON® VI e Ford MERCON LV.**

## Características e Benefícios

- Maior suavidade ao trocar de marchas em baixas temperaturas.
- Alta estabilidade térmica e oxidante.
- Excelente filtrabilidade.
- Excelente estabilidade ao cisalhamento.
- Proteção extrema contra desgaste, contribuindo para durabilidade da transmissão.
- Proteção em ampla faixa de temperatura.
- Maior vida útil do fluido.
-

## Nível de performance

Evora AT FLUID VI atende aos níveis de desempenho:

- **GM DEXRON® VI**
- **FORD MERCON® LV**

## Características típicas

| | |
|---|---|
| Cor | Vermelho |
| Viscosidade cinemática a 100°C, cSt | 6,00 |
| Índice de viscosidade | 152 |
| Ponto de fulgor, VAC - °C | 220 |
| Ponto de fluidez, °C | -45 |
| Densidade a 20/4°C – g/cm$^3$ | 0,848 |

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

## Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a “Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico” quando necessário. O produto e sua embalagem são recicláveis. Assim, depois de utilizados devem ser retornados a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução vigente. Não despeje o óleo em cursos d’água, esgotos ou no solo. *Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evoralub.com.br*



Rev.: 08/21