



EVORA DIESEL SE 40

Óleo mineral para motor diesel estacionário

Descrição do produto

EVORA DIESEL SE 40 é um óleo lubrificante mineral monoviscoso para motor a diesel estacionário. Ideal para motores com partida manual ou elétrica. Disponível no grau SAE 40, atendendo as exigências dos níveis de desempenho API CF.

Aplicações

Recomendado para motores diesel estacionário (geradores), marítimos (embarcações).

Características e Benefícios

- Mantém o motor livre de borras, gomas e vernizes, pela sua ação detergente/dispersante.
- Aumenta a vida útil do motor, pela sua ação antidesgaste e anticorrosiva.

Nível de performance

EVORA DIESEL SE 40 atende aos níveis de desempenho: API CF.

Características típicas

Grau SAE	40
Densidade a 20/4°C	0,8840
Viscosidade cinemática a 40°C, cSt	116
Viscosidade cinemática a 100°C, cSt	12,9
Índice de viscosidade	104
Ponto de fulgor, °C – VAC	246
Ponto de fluidez, °C	-36

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a “Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico” quando necessário. O produto e sua embalagem são recicláveis. Assim, depois de utilizados devem ser retornados a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução vigente. Não despeje o óleo em cursos d’água, esgotos ou no solo.

Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evorlub.com.br