

EVORA LAKTO

Óleo lubrificante de uso industrial

Descrição do produto

EVORA LAKTO é um óleo lubrificante fluído hidráulico à base de óleos minerais paraafínicos, com aditivação antidesgaste, anticorrosiva, antioxidante e antiespumante. Proporciona alto desempenho nas mais exigentes condições de operação, garantindo lubrificação com eficiência e segurança.

Aplicações

Recomendado para sistemas hidráulicos especiais, como bombas de vácuo e equipamentos de ordenha.

Vantagens

- Lubrificação mais eficiente, proporcionando um melhor desempenho e prolongando a vida útil do equipamento
- A aditivação de alto desempenho garante baixo consumo do lubrificante em longos períodos de operação, diminuindo a necessidade de substituição prematura do mesmo.
- Proteção das partes metálicas, evitando o desgastes excessivos, a oxidação e a corrosão.
- Compatibilidade com os materiais de vedação, inibindo vazamentos prematuros.

Nível de performance

ISO 68

Características típicas

Grau ISO	68
Cor	4,5
Densidade a 20/4°C – g/cm ³	0,868
Viscosidade Cinemática à 40°C - cSt	67,30
Viscosidade Cinemática à 100°C - cSt	9,535
Índice de Viscosidade	121
Ponto de Fulgor, VAC - °C	232

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a “Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico” quando necessário. A embalagem do produto é reciclável, depois de utilizada deve ser retornada a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução vigente. Não despeje o produto em cursos d’água, esgotos ou no solo.

Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evorlub.com.br