



EVORA LITH MARINE

Graxa lubrificante de uso automotivo

Descrição do produto

Graxa lubrificante, desenvolvida a base de sabão de lítio, óleos básicos minerais naftênicos e parafínicos, além de conter aditivação de dióxido de titânio o que lhe proporciona a cor branca. Possui boa resistência à lavagem por água e ao cisalhamento, além de identificar melhor a permanência da graxa e oferecer proteção por mais tempo à peça lubrificada. Especialmente desenvolvida para ser aplicada em ambientes com atmosferas salinas e com grande umidade, onde o aditivo sólido dióxido de titânio proporciona proteção adicional, deixando uma película sólida e evitando a ferrugem, efeito constantemente presente em peças expostas a estes ambientes. Formulada com aditivos que garantem proteção contra a corrosão e inibem a oxidação, a graxa permanece com suas características por mais tempo. Sua faixa de trabalho vai de -10°C até 130°C, podendo suportar picos de até 150°C. Disponível no grau NLGI 2.

Aplicações

Recomendado para lubrificação de equipamentos marítimos e veículos náuticos, mancais planos, rolamentos, torniquetes, acoplamentos flexíveis, parte móveis de máquinas, cubos de rodas, juntas estriadas, eixos cardans, pino, articulações de chassis e equipamentos mecânicos em geral. Não indicado para o uso em locais que requerem um lubrificante com aditivos de extrema pressão.

Vantagens

- Melhor identificação da permanência da graxa
- Proteção adicional da película lubrificada
- Boa resistência à lavagem por água.
- Reduz o desgaste das peças.
- Inibe a corrosão e oxidação.

Características típicas

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO	TÍPICA
Cor	Visual	Branco
Sabão	-	Lítio
Grau NLGI	ASTM D217	2
Penetração não trabalhada	ASTM D217	280
Penetração trabalhada 60x	ASTM D217	274
Ponto de gota - °C	ASTM D2265	198
Viscosidade óleo básico, 40°C, cST	ASTM D445	100
Viscosidade óleo básico, 100°C, cST	ASTM d445	10,4
Resistência a oxidação - PSI	ASTM D942	< 10
Water Washout %	ASTM D1264	8,46
Estrutura	Visual	Lisa

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

**Saúde e segurança**

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a “Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico” quando necessário. A embalagem do produto é reciclável, depois de utilizada deve ser retornada a um posto de coleta ou empresa autorizada. Não despeje o produto em cursos d’água, esgotos ou no solo.

Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evorlub.com.br