



UNIGRAX GRF 30

UNIGRAX GRF 30 é uma graxa à base de sabão de cálcio com 30 % de grafite, onde o grafite representa papel preponderante na lubrificação. É indicada para pontos de lubrificação de difícil acesso, que suportem maiores cargas de choque e locais com vibração.

Recomendada para lubrificação de trilhos e de flanges de rodas de veículos ferroviários, alimentadores de fornalhas por eixo sem fim, coroa e pinhão ou rodas dentadas, mancais de vagonetes de carrinhos de fornos, feixes de molas, mancais de baixa velocidade.

ATENDE AS CLASSIFICAÇÕES:

ASTM 4950: LA

DIN 51825: OGF2D-20

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNIGRAX GRF 30	2
Tipo de Sabão	Cálcio
Grau NLGI	2
Penetração Tarabalhada a 25°C	265/295
Ponto de Gota, °C	102
Cor	Preta
Textura	Lisa
Grafite, %	30

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico



Indústria e Comércio de Graxas S/A

R. Senegália, 181 - CEP 83413-250 - Colombo - PR - Brasil - www.ingrax.com.br
Fone: (41) 2106-7700 Fax: (41) 2106-7770 Telefone Emergência: (41) 2106-7700