

EVORA CPXL MO3

Graxa lubrificante de uso industrial

Descrição do produto

Graxa lubrificante à base de sabão complexo de lítio contendo em sua formulação dissulfeto de molibdênio, óleo básico parafínico e naftênico, aditivos de extrema pressão, antioxidantes e anticorrosivos. Caracterizada por seu elevado ponto de gota, pode ser utilizada sob altas (até 250°C) ou baixas temperaturas (até -10°C). Disponível no grau NLGI 1 e 2.

Aplicações

Recomendada para equipamentos de construção, terraplenagem, mineração e máquinas agrícolas onde existam pontos de lubrificação à graxa tais como os encontrados em: tratores, escavadeiras, motoniveladoras, compactadores, colheitadeiras, equipamentos agrícolas, etc.

Vantagens

- Alto desempenho e estabilidade mecânica.
- Proteção extra da película do lubrificante.
- Ampla faixa de temperatura.
- Ação antidesgaste.
- Boa resistência a lavagem por água.
- Proteção contra corrosão e oxidação.

Características típicas

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO	TÍPICA	TÍPICA
Cor	Visual	Cinza	Cinza
Sabão	-	Complexo de lítio	Complexo de lítio
Grau NLGI	ASTM D217	2	1
Penetração não trabalhada - mm/10 ⁻¹	ASTM D217	282	335
Penetração trabalhada 60x - mm/10 ⁻¹	ASTM D217	276	320
Ponto de gota - °C	ASTM D2265	274	245
Viscosidade óleo básico, 40°C - cSt	ASTM D445	320	320
Viscosidade óleo básico, 100°C - cSt	ASTM d445	25	25
Resistência a oxidação – PSI	ASTM D942	< 10	< 10
Fourball solda - kgf	ASTM D 2596	400	400
Four ball passa - kgf	ASTM D 2596	315	315
Tinkem EP - LB	ASTM D2509	45	45
Estrutura	-	Lisa	Lisa
Sólido dissulfeto de molibdênio - %	-	3,0	3,0
Separação de óleo - %	ASTM D6184	2,8	-

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a “Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico” quando necessário. A embalagem do produto é reciclável, depois de utilizada deve ser retornada a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução vigente. Não despeje o produto em cursos d’água, esgotos ou no solo.

Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evorlub.com.br