

EVORA CPXL HV

Graxa lubrificante de uso industrial

Descrição do produto

Graxa lubrificante azul à base de sabão complexo de lítio de óleos parafínicos e naftênicos para cabeçotes de corte de eucalipto. Contém aditivação extrema-pressão à base de enxofre. Apresenta característica de desempenho a altas (até 250°C) e baixas temperaturas (até -10°C), com propriedades de extrema-pressão e resistência à oxidação aliadas a uma excelente estabilidade mecânica que possibilitam sua utilização em ferramentas de corte florestal. Possui excelente resistência à lavagem por água e proteção contra a ferrugem e pode ser aplicada por pistola ou por sistemas centralizados. Disponível no grau NLGI 2.

Aplicações

Recomendado para lubrificação de máquinas de corte florestal, britadores, equipamentos em geral, que estão sujeitos a altas cargas e choques, e que necessitem de uma graxa de alta estabilidade com propriedades de extrema pressão.

Vantagens

- Alto índice de viscosidade.
- Pode ser utilizada em ambientes com grandes variações de temperatura.
- Ampla faixa de temperatura de trabalho.
- Excelente resistência a cargas elevadas e choques.
- Boa resistência a lavagem por água.
- Reduz o desgaste das peças.
- Proteção contra corrosão.
- Inibe a corrosão e oxidação.

Características típicas

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO	TÍPICA
Cor	Visual	Azul
Sabão	-	Complexo de lítio
Grau NLGI	ASTM D217	2
Penetração não trabalhada - mm/10 ⁻¹	ASTM D217	282
Penetração trabalhada 60x - mm/10 ⁻¹	ASTM D217	276
Ponto de gota - °C	ASTM D2265	274
Viscosidade óleo básico, 40°C - cSt	ASTM D445	400
Viscosidade óleo básico, 100°C - cSt	ASTM d445	28
Resistência a oxidação - PSI	ASTM D942	< 10
Fourball solda - kgf	ASTM D 2596	315
Tinkem EP - LB	ASTM D2509	40
Estrutura	-	Lisa
Separação de óleo - %	ASTM D6184	2,8

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.



Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a “Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico” quando necessário. A embalagem do produto é reciclável, depois de utilizada deve ser retornada a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução vigente. Não despeje o produto em cursos d’água, esgotos ou no solo.

Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evoralub.com.br