



EVORA BLEND 10W-40

Óleo de motor semissintético de alto desempenho para veículos leves

Descrição do produto

EVORA BLEND 10W-40 Lubrificante **semissintético**, de alta performance, que aumenta a vida útil do motor.

Aplicações

Evora Blend 10W40 foi projetado para oferecer proteção superior quando comparado aos lubrificantes convencionais. Compatível com veículos de passeio a gasolina, etanol, flex e GNV aos quais as montadoras recomendam um lubrificante semissintético SAE 10W-40 e nível API SL de desempenho.

Características e Benefícios

- Alto índice de viscosidade e estabilidade térmica
- Elevada fluidez mesmo em baixas temperaturas
- Proteção contra o desgaste e corrosão das peças
- Maior capacidade de limpeza
- Controle de borras e depósitos
- Maior resistência à oxidação.

Nível de performance

EVORA BLEND 10W-40 atende ao nível de desempenho API SL.

Características típicas

Grau SAE	10W-40
Densidade a 20/4°C	0,8626
Viscosidade cinemática a 40°C, cSt	83,62
Viscosidade cinemática a 100°C, cSt	12,80
Índice de viscosidade	152
Ponto de fulgor, °C – VAC	224
Ponto de fluidez, °C	-33

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a "Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico" quando necessário. O produto e sua embalagem são recicláveis. Assim, depois de utilizados devem ser retornados a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução CONAMA 362/05. Não despeje o óleo em cursos d'água, esgotos ou no solo.

Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evorlub.com.br