



MULTIMAX SUV

MULTIMAX SUV é um óleo lubrificante sintético de alta tecnologia especialmente desenvolvido para as severas condições presentes em de veículos como SUV, vans e pick-ups com motores diesel turbinados ou aspirados, sendo recomendado também para motores gasolina, etanol ou flex.

Formulado a partir de básicos sintéticos de alta qualidade e aditivos de última geração garante alta performance mesmo quando submetido as mais severas condições de utilização, aumentando o intervalo de troca do lubrificante e diminuindo o desgaste das peças, proporcionando maior vida útil ao motor.

Contém aditivos de última geração, compatíveis com os mais modernos sistemas de pós tratamento de emissões veiculares, com os seguintes benefícios:

- Evitar danos ao sistema DPF;
- Satisfazer os requisitos de emissões;
- Manter o desempenho do motor.

Atende as seguintes especificações: SAE 5W30, API SN, ACEA C3/12, MB 229.31/229.51/229.52, GM DEXOS 2, BMW LL-04

MULTIMAX SUV PROPORCIONA:

- Melhor desempenho nas partidas a frio;
- Maior resistência a formação de borras e vernizes;
- Possui elevada resistência a oxidação;
- Excelente performance em altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

MULTIMAX SUV	5W30
Viscosidade a 40 °C, cSt (ASTM D 445)	61,30
Viscosidade a 100 °C, cSt (ASTM D 445)	10,90
Índice de Viscosidade	171
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,852
Ponto de Fulgor, °C	232
Ponto de Fluidez, °C	-36
TBN, mgKOH/g	7,2
Corrosão na Lâmina de Cobre	1 B

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico