

MULTIMAX SUPER

MULTIMAX SUPER - SAE 15W40 é um óleo lubrificante multiviscoso recomendado para motores diesel turbinados ou aspirados tais como: caminhões, tratores e máquinas agrícolas, caminhonetes, ônibus, motores marítimos e estacionários entre outros. Formulado com básicos selecionados e aditivos de alta tecnologia. Possui aditivos detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

Sua aditivação balanceada protege o motor nas mais severas condições de utilização, aumentando o intervalo de troca do lubrificante e diminuindo o desgaste das peças, garantindo maior vida útil ao motor.

Atende às especificações de desempenho API CH-4, MB 228.1, MAN 3275, CATERPILLAR ECF-1A, CES 20077, MTU 2, MACK EO-M PLUS.

MULTIMAX SUPER GARANTE AO MOTOR:

- Melhor desempenho nas partidas a frio;
- Reserva alcalina, responsável pela neutralização dos gases ácidos provenientes da combustão;
- Maior resistência a formação de borras e vernizes;
- Possui elevada resistência a oxidação;
- Boa resistência a formação de espuma;
- Excelente performance em altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

MULTIMAX SUPER	15W40
Viscosidade a 40 °C, cSt	115,60
Viscosidade a 100 °C, cSt	14,56
Índice de Viscosidade	128
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,880
Ponto de Fulgor, °C	246
Ponto de Fluidez, °C	-27
TBN, mgKOH/g	10
Corrosão em Lâmina de Cobre	1 B

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico