



EDGE PROFESSIONAL C1 5W-30

Resistência para a máxima performance

Descrição

Castrol EDGE Professional C1, reforçado com Titanium FST®, proporciona uma lubrificação excepcionalmente resistente. É microfiltrado e certificado de acordo com os padrões globais mais elevados. Os produtos da linha Castrol Professional são avaliados e recomendados pelas principais fabricantes de automóveis do mundo.

Aplicação

SAE 5W-30, ACEA C1/C2, FORD WSS-M2C934-B, ST JLR.03.5005

Cuidados no uso

Mantenha fora do alcance de crianças. Evite contato com os olhos e a pele. Não ingerir. Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou rótulo. A ficha de informações de segurança do produto químico pode ser obtida por meio do SAC 0800 70 40 720. Leia o rótulo antes de utilizar o produto. O descarte inadequado do óleo lubrificante e sua embalagem contaminam água e solo. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores têm responsabilidade compartilhada pela sua devolução e destinação. Lubrificante usado e ou contaminado e sua embalagem devem ser reciclados. Consumidor, devolva-os onde os comprou ou nos postos de serviços automotivos. O método recomendado para tratamento e disposição dos óleos é o processo de rerrefino. Preserve o meio ambiente. Produto não classificado como perigoso segundo norma ABNT NBR 14725-2.

Benefícios

- Sua base e aditivos de performance permitem melhor aproveitamento da potência do motor.
- Reduz depósitos de substância para ajudar a maximizar a resposta do motor.
- Recomendado para veículos convencionais ou turboalimentados, equipados com catalisadores de três vias (TWC) e filtro de partículas (DPF), que exijam o uso do produto com as suas características.
- Atende as especificações ford WSS-M2C934-B e ST JLR.03.5005, recomendadas pela Jaguar Land Rover para modelos equipados com DPF.
- Produto 100% sintético e microfiltrado é a garantia de alta tecnologia com a qualidade da linha Castrol Professional.

Características Típicas

Teste	Método	Unidade	Resultado
Cor (Visual)	Visual	-	Âmbar
Densidade 20°C	ASTM D4052	g/ mL	0.846
Viscosidade a 100°C	ASTM D445	cSt	9.650
Ponto de Fulgor	ASTM D93	°C	205

Prazo de Validade: Indeterminado, desde que armazenado tampado, em local limpo e seco.

Informações Adicionais

Castrol - uma marca do Grupo BP

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO

EDGE PROFESSIONAL C1 5W-30

24 Jan 2017

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha, bem como as informações nela contidas, são tidas como corretas na data de sua impressão. Os dados fornecidos são baseados em testes padrão, realizados em condições de laboratório, e são fornecidos apenas como referência. Recomenda-se ao usuário verificar se está utilizando a última versão desta ficha. É de responsabilidade do usuário avaliar e usar os produtos com segurança, verificar se são adequados para a finalidade pretendida e cumprir todas as leis e todos os regulamentos aplicáveis, bem como instruções do fabricante do veículo/equipamento. A FISPQ (Ficha de Saúde e Segurança para Produtos Químicos) está disponível na sede da Castrol para todos os produtos Castrol e deve ser consultada para informações apropriadas relacionadas à estocagem, manuseio seguro e descarte do produto. A BP plc e suas subsidiárias não assumem nenhuma responsabilidade por danos ou lesões resultantes do uso irregular do produto, da não observância das recomendações ou dos perigos inerentes à natureza do material.

Castrol Brasil LTDA. Avenida das Américas, 3434, bloco 07, salas 301 a 308, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - Brasil

Fone: +55 11 4133-7800

www.castrol.com.br