



MAGNATEC 10W-30

Proteção instantânea desde a partida.

Descrição

Você sabia que até 75% do desgaste do motor ocorre desde a partida durante o aquecimento do motor? Quando você desliga o motor, os óleos convencionais escorrem de suas partes críticas. Mas as Moléculas Inteligentes de Castrol MAGNATEC não. Elas aderem ao motor, como um ímã, formando uma película extra pronta para proteger o tempo todo. A formulação única de Castrol MAGNATEC protege desde o momento da partida, reduzindo* drasticamente o desgaste do motor, resultando em uma proteção que você consegue ver, ouvir e sentir.

*quando comparado a um óleo 5W-30 convencional, no teste padrão da indústria sequência IVA (desgaste).

Aplicação

Produto semissintético, recomendado para a lubrificação de motores a gasolina, etanol, flex ou GNV.

Cuidados no uso

Mantenha fora do alcance de crianças. Evite contato com os olhos e a pele. Não ingerir. Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou rótulo. A ficha de informações de segurança do produto químico pode ser obtida através do SAC 0800 70 40 720. Leia o rótulo antes de utilizar o produto. O descarte inadequado de óleo lubrificante e sua embalagem contaminam água e solo. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores têm responsabilidade compartilhada pela sua devolução e destinação. Lubrificante usado e ou contaminado e sua embalagem devem ser reciclados. Consumidor, devolva-os onde os comprou ou nos postos de recebimento autorizados. O método recomendado para tratamento e disposição dos óleos é o processo de rerrefino. Preserve o meio ambiente. Produto não classificado como perigoso segundo norma ABNT NBR 14725-2.

Benefícios

- Atende aos requerimentos da especificação API SN: uma das mais rigorosas do mundo.
- Combina as Moléculas Inteligentes com tecnologia sintética para promover uma melhor proteção em baixas e altas temperaturas.

Características

SAE 10W-30
API SN
ILSAC GF-5

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO.

Características Típicas

Teste	Método	Unidade	Resultados
Cor (Visual)	Visual	-	Âmbar
Densidade 20°C	ASTM D4052	g/ mL	0,866
Viscosidade a 100°C	ASTM D445	cSt	11,50
Ponto de Fulgor	ASTM D93	°C	202

Prazo de Validade Indeterminado, desde que armazenado tampado, em local limpo e seco.

Informações Adicionais

Empresa certificada pela ISO 9001 e ISO 14001.

Castrol – Uma marca do Grupo BP

MAGNATEC 10W-30

24 Jan 2017

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha, bem como as informações nela contidas, são tidas como corretas na data de sua impressão. Os dados fornecidos são baseados em testes padrão, realizados em condições de laboratório, e são fornecidos apenas como referência. Recomenda-se ao usuário verificar se está utilizando a última versão desta ficha. É de responsabilidade do usuário avaliar e usar os produtos com segurança, verificar se são adequados para a finalidade pretendida e cumprir todas as leis e todos os regulamentos aplicáveis, bem como instruções do fabricante do veículo/equipamento. A FISPQ (Ficha de Saúde e Segurança para Produtos Químicos) está disponível na sede da Castrol para todos os produtos Castrol e deve ser consultada para informações apropriadas relacionadas à estocagem, manuseio seguro e descarte do produto. A BP plc e suas subsidiárias não assumem nenhuma responsabilidade por danos ou lesões resultantes do uso irregular do produto, da não observância das recomendações ou dos perigos inerentes à natureza do material.

Castrol Brasil LTDA. Avenida das Américas, 3434, bloco 07, salas 301 a 308, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - Brasil

Fone: +55 11 4133-7800

www.castrol.com.br