



# EVORA TRACTOR 10W-30

Óleo Lubrificante Multifuncional e Multiviscoso de Alto Desempenho

## Descrição do produto

**EVORA TRACTOR** é um óleo lubrificante multifuncional multiviscoso de alto desempenho. Sua eficiente formulação e aditivação inibe a oxidação, a formação de espuma, corrosão, desgaste e controla a formação de depósitos. Possui estabilidade térmica e maior eficiência mesmo em temperaturas variadas, mantendo a adequada espessura do filme. Possibilita o aumento da durabilidade dos componentes e redução dos custos de manutenção.

## Aplicações

Foi projetado para oferecer uma lubrificação multifuncional superior em sistemas hidráulicos, transmissões, direção e freios úmidos de tratores, equipamentos agrícolas, construção e mineração. Recomendado para veículos e equipamentos onde é requerido um nível de desempenho conforme especificação John Deere J20C, AGCO MS 1145, Allison C-4 com grau de viscosidade SAE 10W-30.

## Características e Benefícios

- Alta proteção dos componentes
- Reduz ruídos do sistema de freios a óleo
- Excelente estabilidade térmica e ao cisalhamento
- Grande proteção contra o atrito, a fricção e o desgaste
- Lubrificação eficiente em baixas e em altas temperaturas
- Previne a oxidação e a formação de espuma.

## Nível de performance

EVORA TRACTOR atende aos níveis de desempenho:

- API GL-4
- JOHN DEERE J20C
- AGCO (MASSEY-FERGUSON) MS 1145
- CNH MAT 3525
- KUBOTA UDT
- VOLVO CE WB 101
- ALLISON C-4

## Características típicas

Grau SAE	10W-30
Densidade a 20/4°C – g/cm <sup>3</sup>	0,8722
Viscosidade cinemática à 40°C, cSt	77,01
Viscosidade cinemática à 100°C, cSt	12,09
Índice de viscosidade	153
Ponto de fulgor, °C – VAC	226
Cor (ASTM)	4,5
Ponto de fluidez, °C	-36

\*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

## Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a “Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico” quando necessário. O produto e sua embalagem são recicláveis, depois de utilizados devem ser retornados a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução vigente. Não despeje o óleo em cursos d’água, esgotos ou no solo.

Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site [www.evorlub.com.br](http://www.evorlub.com.br)